




Kühn Controls AG

VRC03 UC 230V

Schaltbild



Artikel



Zulassung und Kennzeichen



Geräteabmessungen

Breite x Höhe x Tiefe: 17,5 x 90 x 60

Anwendung

Kontaktschutz
z.B. bei induktiven Lasten.
Spannungsbegrenzung durch Varistor,
minimale Störabstrahlung durch RC-Glied.

Technische Daten

Elektrisch	
Nennspannung	UC230V
Betrieb AC	...265V
Klemmenstrom	max. 10A
Kondensator	0,22µF/ 250V // X2
Widerstand	470Ω /0,5W

Mechanisch	
Temperatur Betrieb	-25...+60°C
Relative Feuchte	10...95% n. kond.

Technische Daten

- Schutzart:

Gehäuse:	IP 40	IEC/EN 60 529
Klemmen:	IP 20	IEC/EN 60 529
- Gehäuse: Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subj.94
- Rüttelfestigkeit: Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
- Klimafestigkeit: Feuchte Wärme IEC/EN 60 068-2-30
- Leiteranschluß: 2 x 2,5 mm² massiv oder
2 x 1,5 mm² Litze mit Hülse
DIN 46 228-1/-2/-3/-4
- Leiterbefestigung: Flachklemmen mit Selbstabhebender
Anschlußscheibe IEC/EN 60 999-1
- Schnellbefestigung: Hutschiene IEC/EN 60 715
- Nettogewicht: 70 g

Spannung:
UC~: 230V

Schaltungsbeispiel

